

VALVULA DE LLENADO

APLICACIÓN : Diseñadas para proporcionar un llenado rápido y seguro de tanques estacionarios y cilindros para montacargas. Esta válvula incorpora un check inferior de columpio que reduce considerablemente la caída de presión, ésta caída más baja de presión proporciona mayores volúmenes de llenado, dando como resultado operaciones más eficientes.

PRODUCTO MONTACARGA	DESCRIPCION	
	CODIGO	D-FV-A
	TAMAÑO	3/4"
	ENTRADA	NPT
	TAMAÑO	1 3/4"
	SALIDA	6 ACME-2G-EXT
	APLICACIÓN INDUSTRIAL GLP	
	TANQUES ASME, Y DOT	

MARCA	SCG
MODELO	FV
REFERENCIA	D-FV-A
SERIAL	N/A
PRESION DE TRABAJO	25 BAR
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO	MANUAL

Manufactura: Tailandesa.



VALVULA DE SERVICIO

APLICACIÓN : Diseñada especialmente para servicio de extracción de vapor o de líquido en recipientes de uso industrial para GLP.

PRODUCTO MONTACARGA	DESCRIPCION	
	CODIGO	D-V5-AW.1
	TAMAÑO	3/8"-18
	ENTRADA	NPT
	TAMAÑO	3/4" -14
	SALIDA	NGT
	APLICACIÓN INDUSTRIAL GLP	
	EXTRACCIÓN DE VAPOR O LIQUIDOS EN RECIPEINTES DE MONTACARGAS.	

MARCA	SCG
MODELO	V5
REFERENCIA	DV-5-AW.1
SERIAL	N/A
PRESION DE TRABAJO	85 bar
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO	Manual

Manufactura: Tailandesa.



ACOPLE - CONECTOR

APLICACIÓN : Conector macho de latón está especialmente diseñado para unir la línea de combustible del carburador a la válvula de servicio en los recipientes de uso industrial para GLP.

PRODUCTO MONTACARGA	DESCRIPCION	
	CODIGO	D-M220M-A
	TAMAÑO	3/8"
	ENTRADA	NPT
	TAMAÑO	1 1/4"-5
	SALIDA	ACME-2G-EXT
	APLICACIÓN INDUSTRIAL GLP	
	CONECTORES CHECK ACME PARA VEHÍCULOS MONTACARGAS.	

MARCA	SCG
MODELO	M220M
REFERENCIA	D-M220M-A.2
SERIAL	N/A
PRESION DE TRABAJO	85 bar
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO	Manual

Manufactura: Tailandesa.



VALVULA DE SEGURIDAD

APLICACIÓN : Diseñada específicamente para uso como válvula de seguridad primaria en cilindros de montacargas, reduce la posibilidad de un mal funcionamiento del mecanismo de alivio por acumulación de materia extraña. Todas las guías, resortes, el vástago y los componentes de ajuste se ubican dentro del cilindro, alejándolos de la exposición directa a materias extrañas y suciedad de la atmósfera.

PRODUCTO MONTACARGA	DESCRIPCION	
	CODIGO	D-PRV-Q
	TAMAÑO	3/4" -14
	ENTRADA	NPT
	TAMAÑO	M19X1.25
	PSI	375 / 400 SCFM/Air
	APLICACIÓN INDUSTRIAL GLP	
	ALIVIO DE PRESION PARA TANQUES O CILINDROS DE MONTACARGAS.	

MARCA	SCG
MODELO	PRV
REFERENCIA	D-PRV-Q
SERIAL	N/A
PRESION DE TRABAJO	375 PSI
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO	MANUAL

Manufactura: Tailandesa.



VALVULA DE VENTEO

APLICACIÓN : Especialmente diseñadas para ventear líquido o presiones de vapor atrapadas en líneas de transferencia. Cuando se instalan en la conexión corriente abajo de las válvulas de globo utilizadas al extremo de la manguera de transferencia de líquido, la válvula de respiración permite la ventilación controlada del producto y le indica al operador que las válvulas están cerradas y que puede desconectar el acoplamiento.

PRODUCTO MONTACARGA	DESCRIPCION	
	CODIGO	D-VV-A
	TAMAÑO	1/4" NPT
	APLICACIÓN INDUSTRIAL GLP	
	ALIVIA PRESIÓN DE LIQUIDOS O VAPOR ATRAPADOS EN LAS LINEAS DE TRANSFERENCIA.	

MARCA	SCG
MODELO	D-VV-A
REFERENCIA	D-VV
SERIAL	N/A
PRESION DE TRABAJO	86 BAR
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO MECANICO	MANUAL

Manufactura: Tailandesa.



CONECTOR HEMBRA

APLICACIÓN : Este conector hembra está especialmente diseñado para unir la línea de combustible del carburador a la válvula de servicio en los cilindros de montacargas. Sus fuertes y duraderas roscas permiten un rápido ensamble apretado a mano que permite el reemplazo fácil y sencillo del cilindro. Los checks de latón se cierran automáticamente en cada conector al momento en que se desconectan. .

PRODUCTO MONTACARGA	DESCRIPCION	
	CODIGO	D-ADAPT-D
	TAMAÑO	1 1/4"-5
	ENTRADA	ACME-2G-EXT
	TAMAÑO	1/4"
	SALIDA	NPT
	APLICACIÓN INDUSTRIAL GLP	
	CONECTORES CHECK ACME PARA LINEAS DE COMBUSTIBLE DEL CARBURADOR DE VEHÍCULOS MONTACARGAS.	

MARCA	SCG
MODELO	D-ADAPT-D
REFERENCIA	D-ADAPT
SERIAL	N/A
PRESION DE TRABAJO	86 BAR
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO MECANICO	MANUAL

Manufactura: Tailandesa.



INDICADOR – FLOTADOR DE NIVEL

APLICACIÓN : Especialmente diseñados para proporcionar una advertencia visible cuando los tanques estacionarios y/o cilindros para montacargas estén llenos al nivel máximo permitido. Al inicio de la operación de llenado, con el vástago de venteo abierto, la válvula descarga vapor y cuando se alcanza el nivel máximo permitido, la válvula descarga el líquido.

PRODUCTO MONTACARGA	DESCRIPCION	
	CODIGO	D-GAUGE-C
	TAMAÑO	3/4" NGT
	APLICACIÓN INDUSTRIAL GLP	
	INDICADOR CON FLOTADOR PARA LA MEDICION DEL LIQUIDO DENTRO DEL RECIPIENTE.	

MARCA	SCG
MODELO	D-GAUGE-C
REFERENCIA	D-GAUGE
SERIAL	N/A
PRESION DE TRABAJO	N/A
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO MECANICO	MANUAL

Manufactura: Tailandesa.

